



SUPRACELL-V

FILTRE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

- Réduit les coûts d'opération;
- Évite les erreurs d'installation;
- Résiste à la corrosion;
- Hydrofuge;
- Gestion plus saine des déchets;
- Très basse pression de l'air;
- Très grande capacité de pression d'air.



DESCRIPTION - CONSTRUCTION - SPÉCIFICATION

Le Supracell V est le dernier produit arrivé dans la famille des filtres à haute efficacité rigide de Filtration Lab. Cette plus récente conception augmente la capture des différentes grosseurs de particules tout en diminuant la résistance d'air. Elle augmente sa capacité filtrante et réduit les coûts d'opération.

Le Supracell V permet l'installation des plis à la circulation de l'air tant en position horizontale que verticale, et ce, dans les deux directions du débit d'air.

Le Supracell V est présentement disponible en trois efficacités et grandeurs :

60/65% (MERV 11); 80/85% (MERV 13); 90/95% (MERV 15)
(24x24x12; 12x24x12; 20x24x12 nom.)

Le Supracell V est aussi disponible dans le 95% DOP dans les mêmes dimensions.

Résistance au débit d'air				Pression finale recommandée		
ASHRAE Efficacité	CFM - Résistance			Finale	Température limite	Average burst pressure
	2000	2500	3000			
65%	.24	.37	.52	2.0	0-150	8.0 w.g.
85%	.28	.44	.60	2.0	0-150	8.0 w.g.
95%	.36	.50	.64	2.0	0-150	8.0 w.g.
95% DOP	.76	1.00	N/A	2.0	0-150	8.0 w.g.

Basé sur un 24X24X12 nominale (Surface filtrante: 195 pieds carrés) (Nominale = -5/8 hauteur et largeur et -1/2 épaisseur)



WWW.FILTRATIONLAB.COM - INFO@FILTRATIONLAB.COM

193 Rang de l'église
St-Liguori (Québec)
J0K 2X0
Téléphone : (450) 754-4222
Télécopieur : (450) 754-1212

1449 rue Bergar
Laval (Québec)
H71 4Z7
Téléphone : (450) 975-2444
Télécopieur : (450) 975-2777

667 rue Godin
Québec (Québec)
G1M 3E6
Téléphone : (418) 688-2077
Télécopieur : (418) 688-8983

2700 Lancaster road unit 118
Ottawa (Ontario)
K1B 4T7
Téléphone : (613) 680-9346
Télécopieur : (613) 688-8983